

Panneau solaire pliable Fiche technique

HJS60W

Description:

1. Haut rendement & écologique: le kit panneau solaire pliable 60W utilise des cellules monocristallines, atteint jusqu'à 24 % de rendement, est 1/3 plus léger que le silicium solaire de même puissance et charge vos appareils plus vite.

2. Solution de charge: avec sorties USB / Type-C et connecteur MC4 vers Anderson / XT60 / DC, le kit alimente vos appareils par énergie solaire. Idéal pour téléphones, caméras d'action, batteries externes, GPS, camping-car, camping, randonnée, bateau et urgences.

3. Design compact et portable: léger, ultra-fin et résistant à la saleté. Une fois plié, il mesure seulement 260*225*60mm et se transporte facilement dans ou sur un sac à dos ou une tente.

4. Étanche pour l'extérieur: la surface ETFE est autonettoyante et résistante à la poussière et à l'eau IP67, pour fonctionner par temps imprévu.

Caractéristiques

- Silicium monocristallin
- Membrane ETFE hautement perméable au fluor
- Petit et léger - facile à transporter
- Étanche IP67
- Différents connecteurs pour la plupart des stations d'énergie
- Certificat CE FCC ROHS

Spécifications techniques

Modèle	HJS60W
Nom du type	Panneau solaire pliable 60W
Puissance de crête	60W
Nb de cellules	MONO40
Matériau des cellules	Silicium monocristallin
Procédé	Laminé ETFE intégré
Tension à vide (Voc)	28.2V±5%
Courant de court-circuit (Isc)	3.02A±5%
Tension de puissance max. (Vm)	23.6V±5%
Courant de puissance max. (Im)	2.87A±5%
Rendement	24.00%
Poids net	1.85KG
Connecteur MC4	Non
Interfaces de sortie	USB / Type-C
Taille dépliée (L/l/H)	880*520mm
Taille pliée (L/l/H)	260*225*60mm
Nombre de plis	8 plis
Degré de protection	≥IP67
Tension système max.	1500VDC
Température de fonctionnement	-20°C... +60°C
Certificat	CE FCC ROHS
Garantie	2 ans

© 2024 Shenzhen Longsheng Energy Technology Co.Ltd. Tous droits réservés.